

—Concordeシリーズ40周年記念モデル、満を持して登場—

40
Anniversary
CONCORDE



オルトフォン創立100周年を記念し、約30年ぶりに復活したHi-Fi用Concorde。美しいフォルムとセッティングの容易さを両立させ、かつ高い解像度を誇る本シリーズのラインナップを更に拡充すべく誕生したのがConcorde 40 Anniversaryです。

1979年のシリーズ誕生より40年。当初はHi-Fi専用であったConcordeは、ユニバーサル型アームに取り付けて針圧を合わせるだけ、つまりヘッドシェルへの取付やリードワイヤーの配線作業をせずに音楽再生が可能という簡便さ、そして針先部分を真上から視認できる構造による頭出しの容易さもあって、クラブDJ・ターンテーブルリスト達のステータスシンボルになりました。多くのラインナップを展開しているDJ用Concordeは今もなお愛され続けています。

Concorde 40 Anniversaryは、オルトフォンが本シリーズで培ってきた技術とノウハウを最大限に活用し、なおかつコストパフォーマンスに優れたMMカートリッジとして開発されました。そして無垢楕円針とアルミカンチレバーの採用により、高い解像度と程良く安定感のあるサウンドを両立させています。

これからアナログオーディオを始める方からベテランのオーディオファイルまで、多くの皆様にお楽しみ頂けるMMカートリッジです。

Concorde 40 Anniversary ¥32,800(税別)

※本機はHiFi用カートリッジです。スクラッチやバックキューイングなどDJ用途のご使用は針先を傷める場合がありますのでご注意ください。

●出力電圧 (1kHz, 5cm/sec.): 5.5mV ●チャンネルバランス (1kHz): 1.5dB ●チャンネルセパレーション (1kHz): 25dB ●チャンネルセパレーション (15kHz): 15dB ●周波数帯域 (-3dB時): 20Hz-25,000Hz ●周波数特性 (20Hz-20,000Hz): +2dB /-1dB ●トラッキングアビリティ (315Hz, 適正針圧下): 80 μ m ●水平コンプライアンス: 20 μ m/mN ●スタイラスタイプ: Nude Elliptical ●スタイラスチップ半径: r/R 8/18 μ m ●カンチレバー素材: アルミニウム ●適正針圧: 1.8g ●内部インピーダンス: 1.3k Ω ●内部インダクタンス: 700mH ●推奨負荷抵抗値: 47k Ω ●推奨負荷容量値: 150-300pF ●カートリッジボディカラー: ブラック ●自重: 18.5g ●JAN: 5705796031669

オルトフォンジャパン株式会社

〒113-0034 東京都文京区湯島2-2-6-6F TEL.03-3818-5243 <http://www.ortofon.jp>
Ortofon A/S Stavangervej 9, 4900 Nakskov, Denmark